

Unical 700 ist ein isoliertes Kalibrierbad aus Edelstahl. Das Temperaturniveau wird durch einen über Verbindungsschläuche anschließbaren Unistat eingestellt und ist durch diesen beschränkt. Gute Durchmischung und eine homogene Temperaturverteilung werden durch die Umwälzung innerhalb des Bades erreicht.

Breite mit Überlaufgefäß: 440 mm

Technische Daten

Temperaturbereich	-100...300 °C
Temperaturkonstanz bei -10°C	0,002 K
Pumpenanschluss	M30x1,5 AG
Badöffnung Durchmesser	118 mm
Badtiefe	385 mm
Badvolumen	7 l
Abmessungen BxTxH **	300x300x566 mm
Gewicht, netto	23 kg

**Bestell-Nr.: 9623****1.0/18**

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen. Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör und Peripherie: Baddeckel PTFE #6365, Baddeckel Kunststoff PE #6366, Baddeckel Edelstahl #6367.

* im Lieferumfang enthalten

Leistungsangaben gelten bei: Umgebungstemperatur 20°C

Auslieferungszustand Netzkabel:

1. Ein- /Zweiphasige Geräte (100V bis 240V) --> mit Netzkabel und länderspezifischem Stecker (bitte bei Bestellung angeben)
2. Drehstromgeräte mit Stromaufnahme kleiner als 63A --> mit Kabel ohne Stecker
3. Drehstromgeräte mit Stromaufnahme größer als 63A --> ohne Kabel ohne Stecker

** Platzbedarf Einbauraum beachten. Siehe Aufstellbedingungen unter www.huber-online.com